

Bilag: Tekniske krav til dr.dk tv

Her kan du se hvilke krav, der er til din medieafspiller, browser og dit styresystem, hvis du vil se tv-programmer gennem **dr.dk tv**.

Windows

Hvis du bruger Windows (95/98/ME/XP), bør du benytte nedenstående browsere og medieafspillere. Du kan også afspille programmerne direkte i din medieafspiller ved at kalde de direkte links.

Browsere:

Internet Explorer 5 eller nyere:
Fuld funktionalitet
Hent nyeste version af [Internet Explorer](#)

Firefox 1.5 eller nyere:
Fuld funktionalitet, dog vises standardknapper fra medieafspiller
Hent nyeste version af [Firefox](#)

Medieafspiller:

Windows Media Player 9 eller nyere:
Hent nyeste version af [Windows Media Player](#)

Mac

Hvis du bruger Mac OS (version 8.2 eller nyere), bør du benytte nedenstående browsere, medieafspiller og codec. Du kan også afspille programmerne direkte i din medieafspiller ved at kalde de direkte links.

Browsere:

Firefox 1.5 eller nyere
Fuld funktionalitet, dog vises standardknapper fra medieafspiller
Hent nyeste version af [Firefox](#)

Safari 2.0 eller nyere
Fuld funktionalitet, dog vises standardknapper fra medieafspiller og DR
supporterer ikke eventuelle fejl
Hent nyeste version af [Safari](#)

Medieafspiller:

Windows Media Player for Mac OS X
Hent nyeste version af [Windows Media Player for Mac OS X](#)

Quicktime
Hent nyeste version af [Quicktime](#)

Codec:

Flip4Mac (kun ved brug af medieafspiller Quicktime)
Hent nyeste version af [Flip4Mac](#)

Den 14. juni 2006

Linux

Hvis du bruger Linux, skal du have nedenstående installeret. Du kan også afspille programmerne direkte i din medieafspiller ved at kalde de direkte links.

Codecs (til wmv o. lign.):

Download "all" codecs pakken fra: <http://www.mplayerhq.hu/design7/codecs.html>
Samtlige codec filer bør lægges i /usr/local/lib/codecs

MPlayer:

Download seneste version af mplayer fra CVS eller et snapshot fra følgende link:
<http://www.mplayerhq.hu/~rtogni/snapshots/>

Download seneste version af ffmpeg fra CVS eller overstående link

Udpak begge:

```
$ tar xvfj ffmpeg_20060519.tar.bz2
```

```
$ tar xvfj mplayer_20060519.tar.bz2
```

Kopier mapperne: libavcodecs, libavformat, libavutil fra ffmpeg mappen til mplayer mappen

```
$ cp -R ffmpeg_20060519/libavcodecs mplayer_20060519
```

```
$ cp -R ffmpeg_20060519/libavformat mplayer_20060519
```

```
$ cp -R ffmpeg_20060519/libavutil mplayer_20060519
```

Gå ind i mplayer mappen og konfigurer mplayer som ønsket (./configure ...)

```
$ ./configure --prefix=/usr --enable-gui --with-win32libdir=/usr/local/lib/codecs
```

Compilér og installer mplayer (make && make install)

```
$ make && make install
```

MPlayer bør på dette tidspunkt være installeret og klar til at afspille video med kommandoværktøjet.

MPlayer plug-in til Firefox:

Hent kildekoden til mplayerplug-in fra:

<http://mplayerplugin.sourceforge.net/download.php>

Udpak og gå ind i hovedbiblioteket

Konfigurer og Kompilér (./configure && make)

"make install" med en almindelig bruger vil installere udelukkende for denne (anbefalet fremgangsmetode).

"make install" med root brugeren vil installere for ALLE brugere, så vidt muligt - i visse tilfælde kan den ikke genfinde din firefox installation. Det anbefales derfor at lave en per-bruger installation.