

Høringsudkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg, den 10. februar 2009

Bekendtgørelse nr. xxx af xx.xx 2009

Høringsudkast til Bekendtgørelse om deponeringsanlæg¹⁾

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 3, § 7 a, stk. 1, § 35, stk. 2, § 37 b, stk. 2 og 3, § 37 c, § 39 b, stk. 2, § 73, stk. 1, § 74, stk. 2, § 79, stk. 1 og 2, § 90, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 172 af 12. marts 2008 og lov nr. 173 af 12. marts 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om deponeringsanlæg. Bekendtgørelsens regler supplerer reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Stk. 2. Medmindre andet følger af bekendtgørelsen, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald tillige anvendelse.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Tilførsel af uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave, jf. lov om forurenet jord § 52, stk. 3.

2) Deponering af ikke-farligt klapmateriale langs mindre vandveje, hvorfra det er opgravet, medmindre der er tale om gennemførelse af De Europæiske Fællesskabers direktiver eller forordninger.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 99/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-Tidende 1999 nr. L 182, s. 1, og Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF, EF-Tidende 2003 nr. L 11, s. 27.

- 1) Affald: Affald som defineret i bekendtgørelse om affald.
- 2) Affaldsklasse: Inert affald, mineralsk affald, blandet affald eller farligt affald.
- 3) Affaldstype: Affald, der kan beskrives med en EAK-kode, jf. Kommissionens beslutning 2001/118/EF, medmindre der er tale om blandet affald.
- 4) Anlægsfaktor: Værdi til bestemmelse af hvilken klasse, inklusive tilhørende grænseværdier, et kystnært beliggende deponeringsanlæg eller deponeringsenhed tilhører inden for en bestemt affaldsklasse, jf. nr. 2.
- 5) Anlægsklasser: Klassificering af deponeringsanlæg i forhold til beliggenhed:
 - a) Ikke-kystnære deponeringsanlæg kan klassificeres i anlægsklasserne: Inert affald (IA0), mineralsk affald (MA0), blandet affald eller farligt affald (FA0).
 - b) Kystnære deponeringsanlæg kan klassificeres i anlægsklasserne: Inert affald (IA1 og IA2), mineralsk affald (MA1 og MA2), blandet affald eller farligt affald (FA1, FA2 og FA3).
- 6) Bestående deponeringsanlæg: Anlæg, der modtog affald med henblik på deponering før den 1. juli 2001 og er fortsat hermed, eller anlæg der er godkendt før denne dato, uden at modtagelse af affald med henblik på deponering er påbegyndt, jf. lovens § 37 b, stk. 4.
- 7) Blandet affald: En delmængde af ikke-farligt affald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på 50 g eller mere per kg tør prøve.
- 8) Celle: En afgrænset og veldefineret del af en deponeringsenhed.
- 9) Deponeringsanlæg: Et affaldsbortskaffelsesanlæg til deponering af affald på landjorden, herunder interne affaldsbortskaffelsesanlæg, hvilket vil sige deponeringsanlæg, hvor affaldsproducenten deponerer eget affald på produktionsstedet, og permanente anlæg (det vil sige over et år), som bruges til midlertidig opbevaring af affald. Som deponeringsanlæg betragtes dog ikke anlæg, hvor affaldet læsses af til forberedelse inden videre transport med henblik på nyttiggørelse, behandling eller bortskaffelse andetsteds, og hvor opbevaring sker:
 - a) i en periode på som hovedregel under tre år, hvis affaldet skal nyttiggøres eller behandles eller
 - b) i en periode på under et år, hvis affaldet skal bortskaffes.
- 10) Deponigas: Alle gasser, herunder metan, der dannes i deponeret affald.
- 11) Deponeringsenhed: En afgrænset og veldefineret del af et deponeringsanlæg hvor affaldstyper tilhørende én affaldsklasse deponeres sammen, jf. nr. 2, og hvor der er etableret separat perkolatopsamlingsystem. En deponeringsenhed kan være opdelt i celler.
- 12) Eluat: Den opløsning, en laboratorietest for udvaskning resulterer i.
- 13) Etableret kapacitet: Deponeringsenheder, som er taget i brug, og kapaciteten på deponeringsenheder som er klargjort til ibrugtagning.
- 14) Faktor 3-reglen: En regel om, at tilsynsmyndigheden i forbindelse med optagelse af affaldstyper på et kystnært deponeringsanlægs positivliste, for bestemte parametre kan acceptere op til 3 gange højere grænseværdier for affaldets faststofindhold og udvaskningsegenskaber, jf. bilag C, pkt. 9.
- 15) Farligt affald: Affald, som defineret i § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om affald.
- 16) Fast affald: Affald, som ikke er flydende eller på gasform. Fast affald inkluderer slam.

- 17) Forurennet jord: Opgravet forurennet jord til deponering på landjorden. Forurennet jord betragtes, hvis det ikke er inert affald eller klassificeret som farligt affald, som mineralsk affald uanset TOC-indhold.
- 18) Flydende affald: Affald i flydende form.
- 19) Granulært affald: Affald, som ikke er monolitisk, flydende eller på gasform.
- 20) Forurenede havbundssedimenter: Forurenede havbundssedimenter fra oprensning af havne og uddybning af sejlrender til deponering på landjorden. Forurenede havbundssedimenter betragtes, hvis ikke det er inert affald eller klassificeret som farligt affald, som mineralsk affald uanset TOC-indhold.
- 21) Ikke-farligt affald: Affald, der ikke er omfattet af nr. 15.
- 22) Inert affald: En delmængde af ikke-farligt affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, og som har et indhold af total organisk kulstof (TOC) på maksimalt 30 g per kg tør prøve. Inert affald er hverken opløseligt eller brændbart eller på anden måde fysisk eller kemisk reaktivt, det er ikke bionedbrydeligt og har ingen negativ indflydelse på andet materiale, det kommer i berøring med, på en sådan måde, at det kan formodes at ville medføre forurening af miljøet eller skade menneskers sundhed. Affaldets totale indhold af forurenende stoffer og den totale udvaskelighed af disse samt perkolatets økotoksicitet skal være af ubetydeligt omfang og må navnlig ikke bringe kvaliteten af grundvand eller marine vandområder i fare.
- 23) Kystnærhed: Område fra kystlinjen og maksimalt 15 km ind i landet, hvor der er en entydig grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod det marine vandområde, og hvor der ikke er almene eller private vandforsyningsanlæg i området.
- 24) Marint vandområde: Alle vandområder udover basislinjen.
- 25) Mindre vandveje: Vandveje med dybder mindre end 4 meter, og hvor der ikke foregår erhvervstrafik.
- 26) Mineralsk affald: En delmængde af ikke-farligt affald, som primært består af uorganisk, mineralsk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på maksimalt 50 g per kg tør prøve. Mineralsk affald må kun i begrænset omfang kunne opløses i eller reagere kemisk med vand.
- 27) Monolitisk affald: Fast affald, som forekommer i større sammenhængende former, og hvis fysiske og mekaniske egenskaber sikrer, at det bevarer sin integritet over en vis tidsperiode. I bekendtgørelsen skelnes der ved testning ikke mellem monolitisk og granulært affald.
- 28) Overfladeafstrømmende vand: Vand på overfladen af deponeringsanlæggets areal enten som tilstrømning til arealet eller som afstrømning fra arealet.
- 29) Passiv drift: Indtræder på det tidspunkt, hvor udledning af perkolat fra et deponeringsanlæg eller en deponeringsenhed anses for at være acceptabelt enten i grundvandet eller i et marint vandområde - det vil sige ved umiddelbar opfyldelse af relevante miljøkvalitetskrav til grundvand eller marine vandområder.
- 30) Perkolat: Enhver væske, der siver ned gennem det deponerede affald, og som opsamles fra eller er indeholdt i et deponeringsanlæg.
- 31) Positivliste: En anlægsspecifik liste over affaldstyper inden for samme affaldsklasse, som et deponeringsanlæg er godkendt til at modtage.
- 32) Stabilt og ikke-reaktivt affald: Affald med udvaskningsegenskaber, som ikke på længere sigt ændrer sig i en miljømæssig negativ retning under det forventede deponeringsforløb eller ved

forudsigelige uheld på grund af selve affaldet, under langtidspåvirkning fra omgivelserne eller på grund af påvirkning fra andet affald.

33) Verifikationskontrol: Visuel kontrol af affaldet før og efter aflæsning og af den dokumentation, som skal ledsage affaldet.

Kapitel 3

Bestående deponeringsanlæg

Klassificering

§ 4. På baggrund af de oplysninger, som er indsendt i medfør af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001, jf. denne bekendtgørelses § 39, stk. 3, skal tilsynsmyndigheden i forbindelse med behandlingen af overgangsplanerne, jf. § 5, foretage en fornyet klassificering, jf. dog § 6, af samtlige deponeringsanlæg eller deponeringsenheder i henhold til anlægsklasserne i § 3, nr. 5, jf. bilag C.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om, hvorvidt et bestående deponeringsanlæg eller deponeringsenheder, hvorpå der er deponeret en eller flere typer af farligt affald, jf. § 3, nr. 15, skal klassificeres som anlæg for farligt affald i henhold til anlægsklasserne i § 3, nr. 2.

Stk. 3. Klassificeringen efter stk. 2 skal ske på baggrund af en vurdering af det på anlægget eller deponeringsenheden deponerede farlige affalds egenskaber og mængderne heraf.

Anlæg, hvor tilsynsmyndigheden endnu ikke har behandlet overgangsplanen

Overgangsplaner

§ 5. Den, der driver et bestående deponeringsanlæg, skal foruden de overgangsplaner, som er indsendt i medfør af § 7, jf. bilag 4, i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001, jf. denne bekendtgørelses § 39, stk. 4, indsende de oplysninger, som er angivet i § 6, stk. 1 eller 2, og i § 7, stk. 1, til tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden træffer på baggrund af oplysningerne i stk. 1 afgørelse i form af påbud efter lovens § 41, stk. 1, om anlæggets fortsatte drift og vilkårene herfor, herunder om nedlukning og efterbehandling, og eventuelt krav om og fristen for gennemførelsen af udbedrende foranstaltninger, jf. § 21, stk. 1 og 2, bilag B, punkt 3-15 og bilag D. Tilsynsmyndighedens afgørelse skal for de deponeringsanlæg, der får tilladelse til fortsat drift, tillige omfatte klassificeringen i anlægsklasser, jf. § 6, samt revurdering af positivlister, jf. § 7.

Stk. 3. Fristen for gennemførelse af udbedrende foranstaltninger, jf. stk. 2, og efterlevelsen af den anlægsspecifikke positivliste, jf. § 21, stk. 1, jf. § 7, skal fastsættes til udløbet af den i lovens § 41 a, stk. 1, jf. stk. 3, omhandlede retsbeskyttelse dog således, at der gives en rimelig tid til, at deponeringsanlægget kan indrette sin drift m.v. i overensstemmelse med påbuddet. Fristen for efterlevelsen af den anlægsspecifikke positivliste kan dog ikke fastsættes til senere end den 1. juli 2009, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For deponeringsanlæg eller deponeringsenheder, der er godkendt til at modtage enten mineralsk eller blandet affald, kan fristen for efterlevelsen af den anlægsspecifikke positivliste, jf. stk. 3, ikke fastsættes til senere end den 1. juli 2010.

Stk. 5. Hvis tilsynsmyndigheden ikke på baggrund af overgangsplanen finder anledning til at ændre vilkårene, bortset fra vilkår om nedlukning, efterbehandling og fastsættelse af positivliste, jf.

stk. 2, træffer tilsynsmyndigheden selvstændig afgørelse om, at revurderingen ikke medfører ændring i deponeringsanlæggets godkendelse, bortset fra vilkår om nedlukning, efterbehandling og revurdering af positivliste, jf. stk. 2.

Stk. 6. Tilsynsmyndigheden skal meddele forbud imod fortsat drift efter lovens § 41, stk. 2, hvis deponeringsanlægget ikke kan bringes til at opfylde kravene i bilag B, punkt 3-15, jf. dog § 6, stk. 5-8.

Stk. 7. I tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden meddeler forbud imod fortsat drift, jf. stk. 6, skal tilsynsmyndigheden samtidig meddele påbud efter lovens § 41, stk. 1, jf. lovens § 37 b, stk. 1, om nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlægget i overensstemmelse med de i bilag B, punkt 14-15, jf. punkterne 5, 7, 8, 9 og 10 samt de i bilag D indeholdte bestemmelser, herunder at anlægget skal være nedlukket senest den 16. juli 2009.

Stk. 8. § 12 og § 20, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed finder tilsvarende anvendelse, når tilsynsmyndigheden træffer afgørelse i relation til de indsendte overgangsplaner for virksomheder, der er (i)-mærket, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Anlæg, hvor tilsynsmyndigheden har behandlet overgangsplanen

Klassificering i anlægsklasser

§ 6. Den, der driver et bestående kystnært deponeringsanlæg, for hvilket der efter § 5, stk. 2 og 5, er truffet afgørelse om anlæggets fortsatte drift og vilkårene herfor, og hvor der ikke er meddelt forbud imod fortsat drift, skal til brug for en klassificering i anlægsklasser, udover den der er foretaget efter § 4, senest den 1. august 2009 indsende oplysninger til brug for beregning af anlægsfaktor, jf. bilag C, til tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Den, der driver et bestående ikke-kystnært deponeringsanlæg, for hvilket der efter § 5, stk. 2 og 5, er truffet afgørelse om anlæggets fortsatte drift og vilkårene herfor, og hvor der ikke er meddelt forbud imod fortsat drift, skal til brug for en klassificering i anlægsklasser, udover den der er foretaget efter § 4, senest den 1. august 2009 indsende dokumentation til tilsynsmyndigheden for, at anlægget ikke er placeret kystnært, jf. § 3, nr. 23.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden træffer senest den 1. januar 2010 efter modtagelsen af oplysningerne indsendt i henhold til stk. 1 og 2 og på baggrund af oplysningerne indsendt i henhold til § 4 afgørelse om klassificering i anlægsklasser, herunder hvor det er nødvendigt at inddrage konkrete data for det affald, der ønskes deponeret, samt de faktisk beregnede fortyndingsforhold, af samtlige deponeringsanlæg eller deponeringsenheder i henhold til affaldsklasserne i bilag C, punkt 5.2, 6.2 og 7.2, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden skal dog uanset stk. 3 træffe afgørelse om, at kystnære deponeringsanlæg for havbundssedimenter klassificeres som tilhørende klasse MA1, jf. bilag C, punkt 4.2. Tilsynsmyndigheden skal uanset stk. 3 endvidere træffe afgørelse om, at deponeringsanlæg, som er indrettet med indadrettet grundvandstryk, skal klassificeres som tilhørende klasse IA1, hvis det er inert affald, klasse MA1, hvis det er mineralsk affald eller klasse FA1, hvis det er farligt affald.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden skal meddele forbud imod fortsat drift efter lovens § 41, stk. 2, jf. § 37 b, stk. 1, hvis det kystnære deponeringsanlæg eller deponeringsenhed, jf. stk. 3, ikke kan klassificeres, fordi anlægget har en anlægsfaktor, der er højere end 1, jf. dog stk. 6-8. Påbud om

nedlukning og efterbehandling kan dog først få virkning fra det tidspunkt, hvor kapaciteten på anlæggets allerede etablerede deponeringsenheder er udnyttet, dog senest den 1. april 2018.

Stk. 6. Hvis det kystnære deponeringsanlæg eller deponeringsenhed, jf. stk. 3, ikke kan klassificeres, fordi anlægget har en anlægsfaktor, der er højere end 1, skal tilsynsmyndigheden anmode vanddistriktsmyndigheden om at vurdere, hvorvidt den fortsatte drift er forenelig med reglerne, herunder § 16 og § 19, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale beskyttelsesområder. Vanddistriktsmyndigheden meddeler resultatet af sin vurdering til deponeringsanlægget og til tilsynsmyndigheden.

Stk. 7. Hvis vanddistriktsmyndigheden vurderer, at den fortsatte drift er forenelig med reglerne i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale beskyttelsesområder, skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om, at deponeringsanlægget klassificeres i henhold til anlægsklasserne i bilag C, som om anlægget har en anlægsfaktor på 1.

Stk. 8. Hvis vanddistriktsmyndigheden vurderer, at den fortsatte drift ikke er forenelig med reglerne i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale beskyttelsesområder, skal tilsynsmyndigheden meddele forbud imod fortsat drift efter lovens § 41, stk. 2, jf. § 37 b, stk. 1. Betingelsen i stk. 5, 2. punktum, finder tilsvarende anvendelse.

Revurdering af positivlister

§ 7. Den, der driver et bestående deponeringsanlæg, jf. § 6, stk. 1 og 2, skal senest en uge efter modtagelsen fra affaldsproducenterne af de i § 24 nævnte oplysninger indsende oplysning til tilsynsmyndigheden om affaldets grundlæggende karakterisering.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal for inert og farligt affald fremsende resultaterne af den grundlæggende karakterisering til deponeringsanlægget senest den 1. marts 2010.

Stk. 3. Affaldsproducenten skal for blandet og mineralsk affald fremsende resultaterne af den grundlæggende karakterisering til deponeringsanlægget senest den 1. september 2010.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden skal senest 14 dage efter modtagelsen af de i stk. 1 nævnte oplysninger om affaldets grundlæggende karakterisering træffe afgørelse om ændring af godkendelsens vilkår vedrørende positivlisten efter en vurdering af, om de relevante grænseværdier i bilag C for den pågældende anlægsklasse er overholdt.

Stk. 5. Indtil tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse efter stk. 4, kan der uanset § 21 være optaget forurenede jord på positivlisten for deponeringsanlæg, der er klassificeret og har godkendelse til modtagelse af blandet affald eller mineralsk affald i klasse MA0, MA1 eller MA2.

§ 8. Tilsynsmyndigheden skal i den i § 7, stk. 4, nævnte afgørelse samtidig stille vilkår om, at der på ikke-kystnære deponeringsanlæg efter den 1. april 2020 ikke må være optaget blandet affald på anlæggets positivliste, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan ud fra en konkret vurdering dispensere fra kravet i stk. 1, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at dette er miljømæssigt forsvarligt.

Kapitel 4

Godkendelse af deponeringsanlæg

Ansøgning om godkendelse

§ 9. Ansøgning om godkendelse af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser af disse skal foruden oplysningerne i bilag 3 og 4 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed være ledsaget af de i denne bekendtgørelses bilag A angivne oplysninger, jf. tillige § 15.

Afgørelse om godkendelse

§ 10. Godkendelsesmyndigheden kan, jf. dog stk. 4, meddele godkendelse af deponeringsanlæg efter lovens § 33, stk. 1, hvis den finder det godtgjort,

- 1) at deponeringsanlægget opfylder alle relevante krav i denne bekendtgørelse, herunder bilag B,
- 2) at kravene i bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg er iagttaget,
- 3) at deponeringsanlægget vil blive drevet således, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af ulykker og begrænsning af følgerne af sådanne ulykker, og
- 4) at der bliver stillet sikkerhed i henhold til kapitel 5 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. En godkendelse skal indeholde en klassificering af deponeringsanlægget eller deponeringsenhederne i henhold til affaldsklasserne i § 3, nr. 2, samt klassificering i anlægsklasser, i henhold til § 6, stk. 3 og 4, jf. bilag C, og vilkår fastsat i overensstemmelse med § 21 og bilag B, herunder vilkår om reducerede eller yderligere reducerede krav til deponeringsanlæggets membran- og perkolatopsamlingsystem.

Stk. 3. En godkendelse skal oplyse om, at overdragelse af deponeringsanlæg omfattet af lovens § 50, stk. 1, kun må ske til en anden offentlig myndighed, så længe efterbehandlingen af anlægget ikke er afsluttet, jf. § 37.

Stk. 4. For kystnære deponeringsanlæg, der har en anlægsfaktor, der er højere end 1, kan godkendelsesmyndigheden dog kun meddele godkendelse, hvis nye beregninger af anlægsfaktoren, med konkrete data for det affald der ønskes deponeret samt de faktisk beregnede fortyndingsforhold giver en anlægsfaktor på 1 eller derunder, eller hvis vanddistriktsmyndigheden efter at være forelagt en anmodning, jf. § 6, stk. 6, vurderer, at etableringen af deponeringsanlægget er forenelig med reglerne, herunder § 16 og § 19, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale beskyttelsesområder.

§ 11. Godkendelsesmyndigheden kan ud fra en konkret vurdering og uanset § 21 fastsætte vilkår i godkendelsen om, at der på et deponeringsanlæg midlertidigt på nærmere fastsatte vilkår kan oplagres mineralisk affald, der ikke er opført på anlæggets positivliste.

Stk. 2. Den midlertidige oplagring, jf. stk. 1, må ikke overstige 5 år.

§ 12. Godkendelsesmyndigheden kan ud fra en konkret vurdering, jf. bilag B, pkt. 14, fastsætte vilkår i godkendelsen om, at en affaldstype, der kan genanvendes eller nyttiggøres inden for en maksimal 5-årig periode, kan tillades oplagret på deponeringsanlægget med tæt slutafdækning. Af vilkåret skal fremgå, at hvis det efter udløbet af den nævnte periode ikke er muligt at genanvende eller nyttiggøre affaldet, skal det deponeres efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der kan dog kun stilles vilkår om tæt slutafdækning, jf. stk. 1, for affaldsklasserne mineralsk og farligt affald.

Kapitel 5

Fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse

§ 13. Godkendelsesmyndigheden skal fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse i forbindelse med godkendelse af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser af disse.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelsens størrelse fastsættes på grundlag af et skøn over de samlede udgifter til opfyldelse af godkendelsens vilkår om nedlukning og efterbehandling. I skønnet indgår:

- 1) godkendte affaldsmængder og affaldsklasser,
- 2) skønnede udgifter til nedlukning, jf. bilag B, punkt 14, og bilag E, punkt A,
- 3) skønnede årlige udgifter til efterbehandling, herunder til grundvandsmonitoring, perkolatmonitoring og eventuelle andre monitoringskrav, samt til opsamling, transport og behandling af perkolat, jf. bilag B, punkt 5, 8 og 9 samt bilag E, punkt B, og
- 4) foreløbig fastsættelse af efterbehandlingsperiodens varighed, der som udgangspunkt fastsættes til 30 år, medmindre godkendelsesmyndigheden vurderer, at affaldets egenskaber begrunder en anden varighed.

Stk. 3. De enkelte delelementer, som indgår i grundlaget for fastlæggelsen af sikkerhedsstillelsens størrelse, jf. bilag E, punkt A og B, skal fremgå af afgørelsen. Sikkerhedsstillelsen pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v.

Stk. 4. Hvis det af godkendelsesvilkårene fremgår, at nedlukning og efterbehandling skal iværksættes i takt med, at deponeringen ophører i de enkelte deponeringsenheder eller celler, og at deponering af affald i nye enheder eller celler ikke må påbegyndes, førend der er truffet ny afgørelse om sikkerhedsstillelse for sådanne nye deponeringsenheder eller celler, kan sikkerhedsstillelsen beregnes på grundlag af udgifterne til nedlukning og efterbehandling af hver enkelt enhed eller celle.

Stk. 5. Hvis de fastsatte vilkår om nedlukning på et deponeringsanlæg, der er placeret i en råstofgrav, helt eller delvist svarer til efterbehandlingsvilkår, der med krav om sikkerhedsstillelse er fastsat efter § 10 i lov om råstoffer, skal kravet om sikkerhed efter stk. 2 nedsættes tilsvarende.

§ 14. Sikkerhedsstillelsen efter § 13 skal fastsættes som et grundbeløb per ton affald som minimum differentieret efter affaldsklasser, der deponeres, og således, at sikkerhedsstillelsen kvartalsvis opbygges i takt med, at der deponeres affald på anlægget.

Stk. 2. Grundbeløbet pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v.

§ 15. I ansøgningen, jf. § 9, skal godkendelsesmyndigheden forelægges den ønskede form for sikkerhedsstillelse til godkendelse.

Stk. 2. Som sikkerhedsstillelse skal godkendelsesmyndigheden godkende

- 1) bankgaranti stillet af et pengeinstitut,

2) kautionsforsikringspolice, eller

3) deponering af kontanter på en spærret konto i et pengeinstitut.

Stk. 3. For deponeringsanlæg, der ejes og drives af kommuner, herunder kommunale fællesskaber, skal godkendelsesmyndigheden godkende, at kommunen eller de deltagende kommuner i fællesskabet selv stiller garanti over for godkendelsesmyndigheden på anfordringsvilkår.

Stk. 4. Godkendelsesmyndigheden kan godkende anden betryggende sikkerhedsstillelse end nævnt i stk. 2 og 3, herunder deponering af andre værdier end kontanter, f.eks. værdipapirer og stillelse af pant, f.eks. i fast ejendom. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår ved godkendelsen af sikkerhedsstillelsen.

Stk. 5. Godkendelsesmyndigheden skal endvidere påse, at den stillede sikkerhed bliver beskyttet i forhold til andre eventuelle kreditorer, inden affaldsdeponeringen påbegyndes.

Stk. 6. Når en miljøgodkendelse er meddelt, overdrager godkendelsesmyndigheden dokumentationen for sikkerhedsstillelsen til tilsynsmyndigheden.

§ 16. Godkendelsesmyndigheden skal fastsætte som vilkår, at virksomheden mindst én gang årligt skal indsende dokumentation for den stillede sikkerhed til tilsynsmyndigheden.

§ 17. Tilsynsmyndigheden skal fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse for bestående anlæg samtidig med tilsynsmyndighedens revurdering på grundlag af den indsendte overgangsplan, jf. § 5.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 13-16 finder tilsvarende anvendelse for bestående anlæg, dog med følgende ændringer:

1) grundbeløbet per ton affald, jf. § 14, stk. 1, skal fastsættes i forhold til et skøn over de samlede udgifter til nedlukning og efterbehandling. Grundbeløbet skal fastsættes per ton for den resterende kapacitet, under hensyntagen til hensættelser for allerede deponeret affald på deponeringsenheder i drift, og

2) der skal fastsættes en frist på 3 måneder for etablering af sikkerhedsstillelsen samt for indsendelse af dokumentation herfor.

Stk. 3. Der skal dog ikke stilles krav om sikkerhed for bestående anlæg, hvis anlægget ifølge oplysningerne i overgangsplanen eller som følge af forbud, jf. § 5, stk. 6, og § 6, stk. 5, ikke skal eller kan drives videre efter den 16. juli 2009.

§ 18. Indtil 1 år før affaldsmottagelsen påregnes at ophøre, skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om op- eller nedregulering af sikkerhedsstillelsens størrelse, hvis

1) grundlaget for beregning af sikkerhedsstillelsens størrelse ændres væsentligt, eksempelvis som følge af prisudviklingen eller fastsættelse af ændrede vilkår om nedlukning og efterbehandling, eller

2) tilsynsmyndigheden foretager en selvhjælpshandling efter reglerne i lovens §§ 69 og 70 i den del af driftsperioden, hvor der sker deponering af affald, for de forpligtelser, der er dækket af sikkerhedsstillelsen.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere træffe afgørelse om nedsættelse af sikkerhedsstillelsens størrelse efter ophør af driften, hvis der under betingelserne nævnt i stk. 1, nr. 1, er grundlag for en væsentlig nedsættelse.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 13, stk. 3, og § 14, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved regulering af sikkerhedsstillelsens størrelse.

§ 19. Når nedlukning af et deponeringsanlæg i overensstemmelse med vilkårene er gennemført, jf. § 37, skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om, at sikkerhedsstillelsen kan nedsættes med den andel, der er fastsat til dækning af disse udgifter, jf. § 13, stk. 2, nr. 2, og stk. 4.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal herefter en gang årligt træffe afgørelse om nedsættelse af den del af sikkerhedsstillelsen, der er fastsat til dækning af efterbehandlingsudgifterne i perioden, jf. § 13, stk. 2, nr. 3, og stk. 4, når efterbehandlingen i den pågældende periode er udført.

§ 20. Ved overdragelse af et anlæg for deponering af affald, før efterbehandlingen er afsluttet, skal erhververen stille samme sikkerhed, som overdrageren var forpligtet til at stille, herunder for allerede deponeret affald.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan først træffe afgørelse om frigivelse af den oprindeligt stillede sikkerhed, når ny sikkerhed efter stk. 1 er stillet.

Kapitel 6

Drift

Positivliste

§ 21. Affaldsdeponering skal, jf. bilag C, foregå i overensstemmelse med en anlægsspecifik positivliste, jf. dog § 7, stk. 6, og § 11. Positivlisten skal opdeles i forhold til hver enkelt affaldsklasse, jf. § 3, nr. 2, og anlægsklasse, jf. § 3, nr. 5.

Stk. 2. Positivlisten fastsættes som vilkår i godkendelsen eller af tilsynsmyndigheden i et påbud efter lovens § 41, stk. 1, ved efterfølgende ændringer af positivlisten.

§ 22. Det er en betingelse for optagelse af en affaldstype på den anlægsspecifikke positivliste, at der er sket en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag C og G, § 23, § 28 og § 29, jf. dog § 24, stk. 4 og 5, samt § 27, stk. 7.

Stk. 2. Det er endvidere en betingelse for optagelse af en affaldstype på den anlægsspecifikke positivliste, at der skal foretages en overensstemmelsestestning af de affaldstyper, der produceres regelmæssigt, i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag G, jf. §§ 27-29.

Stk. 3. For ikke-kystnære anlæg kan der dog uanset stk. 1 ikke optages blandet affald på anlæggets positivliste, jf. dog § 8.

Grundlæggende karakterisering

§ 23. Affaldsproducenten, eller i dennes fravær den person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag C og G, jf. § 28 og § 29. Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

Stk. 2. Hvis en affaldsproducent har kendskab til eller begrundet mistanke om, at en affaldstype, der ønskes optaget på et deponeringsanlægs positivliste, indeholder andre potentielt miljøskadelige stoffer end dem, der er omfattet af bilag C, er det affaldsproducentens ansvar at sikre, at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakteriseringstestning.

§ 24. Affaldsproducenten skal fremsende alle relevante oplysninger fra den grundlæggende karakterisering af en affaldstype til deponeringsanlægget.

Stk. 2. Deponeringsanlægget skal fremsende de i stk. 1 nævnte oplysninger til tilsynsmyndigheden, hvis deponeringsanlægget vurderer, at affaldstypen kan modtages på deponeringsanlægget, og hvis deponeringsanlægget ønsker at modtage affaldstypen. Deponeringsanlægget skal inden fremsendelsen af oplysningerne til tilsynsmyndigheden foretage en kontrol af affaldsproducentens oplysninger.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal snarest muligt efter modtagelsen af oplysningerne træffe afgørelse om, hvorvidt affaldet opfylder kriterierne for modtagelse på deponeringsanlægget i en bestemt anlægsklasse, og om affaldstypen dermed kan optages på anlæggets positivliste, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden kan uanset bestemmelsen i stk. 3 på baggrund af en foretaget miljøkonsekvensvurdering, jf. bilag C, punkt 9, træffe afgørelse om, at affaldstyper, hvis grænseværdier for faststofindhold og udvaskningsegenskaber for bestemte parametre, jf. bilag C, punkt 9, ikke er mere end 3 gange højere end de i bilag C angivne grænseværdier, alligevel kan optages på et deponeringsanlægs positivliste.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden kan uanset bestemmelsen i stk. 3 og udover de i stk. 4 nævnte tilfælde træffe afgørelse om, at affaldstyper, der ikke er farligt affald, men som overholder kravene til TOC-indhold for mineralsk affald, jf. § 3, nr. 26, uden at kunne overholde kravene til enten faststofindhold eller udvaskning af en eller flere forureningskomponenter, alligevel kan optages på positivlisten for et kystnært deponeringsanlæg for mineralsk affald ud fra en konkret vurdering. Det er en betingelse, at affaldet skal deponeres i en separat deponeringsenhed eller i en særskilt celle.

Stk. 6. Deponeringsanlægget skal opbevare alle relevante oplysninger fra den grundlæggende karakterisering, jf. stk. 1, i minimum 10 år.

Stk. 7. Tilsynsmyndigheden skal én gang årligt senest den 1. april sende resultaterne af testresultaterne fra de grundlæggende karakteriseringer, der er modtaget i løbet af det foregående kalenderår, jf. bilag C, til Miljøstyrelsen. Samtidigt skal tilsynsmyndigheden oplyse, hvor mange afgørelser, der er truffet i løbet af det foregående kalenderår i medfør af stk. 4 sammen med en kort beskrivelse af grundlaget for den enkelte afgørelse.

Kontrol på stedet og overensstemmelsestestning

§ 25. Ved enhver modtagelse af affald skal deponeringsanlægget føre kontrol med

- 1) at den fornødne dokumentation, jf. §§ 53 og 54 i bekendtgørelse om affald, foreligger, herunder dokumenter i henhold til artikel 5, stk. 3, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald og hvor de finder anvendelse, dokumenter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald,
- 2) at affaldet står opført på anlæggets positivliste, og må deponeres på anlægget,
- 3) at affald, der aflæsses på en deponeringsenhed eller celle er i overensstemmelse med de typer af affald, der må deponeres på den pågældende enhed eller celle,
- 4) at affaldet svarer til det affald, der har gennemgået en grundlæggende karakterisering,
- 5) om der er foretaget en overensstemmelsestestning efter retningslinjerne i bilag C og G,

6) at affaldet er sorteret og ikke indeholder forbrændingseget eller genanvendeligt affald, jf. bilag C.

Stk. 2. Ved enhver modtagelse af affald skal deponeringsanlægget foretage en registrering af affaldet med angivelse af mængde, karakteristika og oprindelse, leveringsdato og producent, og for farligt affald skal også den nøjagtige placering af det enkelte læs affald på deponeringsenheden registreres.

Stk. 3. Ved enhver modtagelse af affald skal der ske en visuel inspektion af affaldet ved indgangen til deponeringsanlægget og på deponeringsstedet. Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem affaldet og dokumentationen skal anlægget foretage en yderligere kontrol af, om affaldet er i overensstemmelse med dokumentationen.

Stk. 4. Deponeringsanlægget underretter senest den følgende hverdag efter afvisning af et læs affald anlæggets tilsynsmyndighed, affaldsproducenten samt affaldsproducentens eller affaldstransportørens hjemkommune om afvisningen og årsagen hertil.

Stk. 5. Deponeringsanlægget skal udstede en skriftlig kvittering til transportøren for modtagelse af hvert læs affald, der modtages til deponering på anlægget.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 1 samt stk. 3-5 finder ikke anvendelse på et deponeringsanlæg på produktionsstedet, hvorpå der alene deponeres affald fra én affaldsproducent.

Stk. 7. Hvis en affaldsproducent deponerer eget affald på et deponeringsanlæg på produktionsstedet, kan kontrollen efter stk. 1 og stk. 2 foretages på afsendelsesstedet.

Stk. 8. Godkendelsesmyndigheden eller tilsynsmyndigheden, jf. § 5, skal fastsætte vilkår i forbindelse med godkendelsen om, at deponeringsanlægget i forbindelse med kontrol på stedet af blandet affald skal føre skærpet kontrol i overensstemmelse med bilag C, afsnit 7.2 og 7.3, herunder stikprøvekontrol.

Stk. 9. Godkendelsesmyndigheden eller tilsynsmyndigheden, jf. § 5, kan endvidere fastsætte vilkår om testning i forbindelse med kontrol på stedet ved deponering af inert, mineralisk eller farligt affald.

§ 26. Når der indgår testning i den grundlæggende karakterisering, jf. bilag C og G, skal tilsynsmyndigheden ved optagelse af en affaldstype på et deponeringsanlægs positivliste, samtidig fastsætte vilkår om, at der skal foretages en overensstemmelsestest.

Stk. 2. Vilkårene skal fastsættes i overensstemmelse med de retningslinjer, som fremgår af bilag C og G, herunder hvilke parametre der skal indgå i overensstemmelsestestningen, og i hvilket omfang andre potentielt skadelige stoffer, jf. § 23, stk. 2, skal inddrages i overensstemmelsestestningen. Herudover skal det fremgå, at der som minimum skal foretages overensstemmelsestestning én gang om året.

§ 27. Affaldsproducenten skal sikre, at der foretages en overensstemmelsestestning efter retningslinjerne i bilag G og § 29, jf. § 26.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af et deponeringsanlæg, skal fremsende resultaterne af overensstemmelsestestningen til tilsynsmyndigheden.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden sammenholder resultatet af overensstemmelsestesten af en affaldstype med resultatet af den grundlæggende karakterisering af samme affaldstype. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der foreligger en væsentlig afvigelse, skal myndigheden meddele

deponeringsanlægget, at den pågældende affaldstype foreløbig er fjernet fra positivlisten, indtil der er foretaget en ny overensstemmelsestest. Resultatet af den nye overensstemmelsestest sendes til tilsynsmyndigheden, jf. stk. 2.

Stk. 4. Hvis den ny overensstemmelsestest viser, at der efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere er en væsentlig afvigelse, jf. stk. 3, skal tilsynsmyndigheden meddele deponeringsanlægget, at affaldstypen igen er optaget på deponeringsanlæggets positivliste.

Stk. 5. Hvis den ny overensstemmelsestest viser, at der efter tilsynsmyndighedens vurdering fortsat er en væsentlig afvigelse, jf. stk. 3, skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om, at affaldstypen ikke længere kan stå opført på deponeringsanlæggets positivliste. For at affaldstypen igen kan opføres på deponeringsanlæggets positivliste, skal der foretages en fornyet grundlæggende karakterisering, jf. § 23.

Stk. 6. Tilsynsmyndigheden skal én gang årligt senest den 1. april sende resultaterne af de overensstemmelsestest, der er modtaget i løbet af det foregående kalenderår, til Miljøstyrelsen.

Stk. 7. Miljøstyrelsen kan, hvis gentagne overensstemmelsestestninger viser, at indhold og udvaskningsegenskaber for en affaldstype opført på et anlægs positivliste er i overensstemmelse med testresultaterne af den grundlæggende karakterisering, oprette en liste over affaldstyper, hvor der ikke kræves gennemført grundlæggende karakterisering, alternativt at omfanget af den grundlæggende karakteriseringstestning kan reduceres.

Stk. 8. Miljøstyrelsen offentliggør listen over affaldstyper, jf. stk. 7, på www.mst.dk. Listen ajourføres minimum én gang årligt.

§ 28. Affaldsproducenten skal sikre, at der i relevant omfang udarbejdes en prøvetagningsplan i overensstemmelse med DS/EN 14899 med henblik på grundlæggende karakteriseringstestning og overensstemmelsestestning af affaldet.

Stk. 2. Prøvetagningsplanen skal udarbejdes af en person med fornøden kompetence, jf. bilag F.

Stk. 3. Prøvetageren skal være akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025 eller personcertificeret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 samt de i bilag F angivne krav.

Stk. 4. DS/EN 14899, DS/EN ISO/IEC 17025 og DS/EN ISO/IEC 17024 indføres ikke i Lovtidende, men kan fås til gennemsyn i Miljøstyrelsen.

§ 29. Testning og kemiske analyser i forbindelse med gennemførelse af den grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestningen af en affaldstype skal udføres af akkrediterede laboratorier eller af laboratorier godkendt af tilsynsmyndigheden. Hvis ikke-akkrediterede laboratorier foretager testningen, skal deponeringsanlægget dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at det pågældende laboratorium har erfaring med relevante testmetoder, ligesom det skal dokumenteres, at laboratoriet er i besiddelse af et effektivt kvalitetssikringssystem.

Kapitel 7

Daglig drift

§ 30. Et deponeringsanlæg i drift skal til enhver tid sikres således, at der ikke er fri adgang til anlægget. Uden for anlæggets åbningstid skal anlægget være aflåst.

Stk. 2. Deponeringsanlæggets driftsleder skal som hovedregel være fysisk tilstede i anlæggets åbningstid, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis en affaldsproducent deponerer eget affald på et deponeringsanlæg på produktionsstedet, skal deponeringsanlægget være bemanded med en person med A- eller B-bevis, jf. bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg, når der modtages affald på anlægget.

Analyser og indberetninger

§ 31. Analyser, der gennemføres som led i grundvandsmonitoringen og i de øvrige kontrol- og overvågningsprocedurer, skal udføres af akkrediterede laboratorier eller af laboratorier godkendt af tilsynsmyndigheden. Hvis ikke-akkrediterede laboratorier godkendes, skal deponeringsanlægget dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at kvalitetskontrollen af analyserne er varetaget af et akkrediteret laboratorium.

§ 32. Deponeringsanlægget skal én gang årligt aflægge en rapport til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med kravene i bilag B, punkt 16.

Stk. 2. Rapporten skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår.

§ 33. Tilsynsmyndigheden skal én gang årligt meddele Miljøstyrelsen, om tilsynsmyndigheden i løbet af året har besluttet, at der på grundlag af et deponeringsanlægs karakteristika ikke har været behov for at foretage kontrol af kvaliteten af overfladeafstrømmende vand, jf. bilag B, pkt. 8.

Stk. 2. Indberetningen skal sendes til Miljøstyrelsen senest den 1. april i det følgende kalenderår.

Nedlukning og efterbehandling

§ 34. Når en deponeringsenhed ønskes nedlukket, skal den, der er ansvarlig for driften af deponeringsanlægget, sende oplysning herom til tilsynsmyndigheden, medmindre tilsynsmyndigheden har meddelt påbud om nedlukning og efterbehandling af enheden efter lovens § 41, stk. 1.

Stk. 2. En deponeringsenhed kan først påbegyndes nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt godkendelse af, at nedlukningen påbegyndes. Nedlukningen skal ske efter retningslinjerne i bilag B.

Stk. 3. En deponeringsenhed er først endeligt nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt sin godkendelse af nedlukningen, jf. § 37.

§ 35. Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om, hvornår efterbehandlingen af deponeringsenheden eller deponeringsanlægget kan anses for afsluttet, og enheden eller anlægget dermed overgår til passiv drift.

Kapitel 8

Tilsyn

§ 36. Tilsynsmyndigheden skal, inden deponeringen af affald påbegyndes, foretage et tilsyn på anlægget til sikring af, at anlægget opfylder relevante vilkår i godkendelsen.

§ 37. Tilsynsmyndigheden skal efter et deponeringsanlægs nedlukning foretage et tilsyn på anlægget, hvor overholdelsen af vilkårene for nedlukningen påses.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 38. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

- 1) undlader at indsende oplysninger efter § 6, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 1-3,
- 2) undlader at efterkomme en afgørelse om at stille sikkerhed, jf. § 13, stk. 1, § 17, stk. 1 og § 18, stk. 1,
- 3) undlader at føre kontrol efter § 25, stk. 1,
- 4) undlader at foretage registrering efter § 25, stk. 2,
- 5) undlader at foretage visuel inspektion efter § 25, stk. 3,
- 6) undlader at foretage underretning efter § 25, stk. 4,
- 7) undlader at udstede skriftlig kvittering efter § 25, stk. 5,
- 8) undlader at føre skærpet kontrol efter § 25, stk. 8,
- 9) undlader at benytte akkrediterede laboratorier eller af laboratorier godkendt af tilsynsmyndigheden efter § 29 og § 31,
- 10) driver anlægget i strid med § 30,
- 11) undlader at aflægge rapport efter § 32,
- 12) påbegynder nedlukning i strid med § 34, stk. 2,
- 13) afslutter efterbehandlingen i strid med § 35.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Pligten til at indsende oplysninger til brug for tilsynsmyndighedens afgørelse om klassificering i medfør af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 opretholdes. Overtrædelse af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Pligten til at indsende en overgangsplan til brug for tilsynsmyndighedens revurdering af deponeringsanlæggets vilkår i medfør af § 7, jf. bilag 4, i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 opretholdes. Overtrædelse af § 7 i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 40. Verserende sager om godkendelse af deponeringsanlæg i medfør af lovens kapitel 5, som ikke er færdigbehandlet i 1. instans den 1. april 2009, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Verserende klagesager om afgørelser, som er truffet før den 1. april 2009, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Miljøministeriet, den

/