

(13. december 2010)

U D K A S T

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

(Krav om gyllebarrierer m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter paragraf § 15 indsættes:

»§ 15 a. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der placeres mere end 100 meter fra åbne vandløb eller søer med et areal, der er større end 100 m², og hvor terrænet skrånede med en hældning på mere end 6 grader fra beholderen ned mod vandløb eller sø, skal have etableret:

- 1) Et alarmsystem, som registrerer et pludseligt fald af overfladen i beholderen og meddeler dette elektronisk til driftsherren, og
- 2) en barriere i form af terrænjusteringer, der skal kunne tilbageholde mindst 25 m³ gylle.

Stk. 2. Bestående beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, skal have etableret et alarmsystem, som registrerer et pludseligt fald af overfladen i beholderen og meddeler dette elektronisk til driftsherren, hvis:

- 1) Beholderen er placeret mere end 100 meter fra åbne vandløb eller søer med et areal, der er større end 100 m², og terrænet skrånede med en hældning på over 6 grader fra beholderen ned mod søen eller vandløb, eller
- 2) beholderen er placeret 100 meter eller mindre fra åbne vandløb eller søer med et areal, der er større end 100 m².

Stk. 3. Er en bestående beholder placeret således, at terrænet skrånede med en hældning på over 6 grader fra beholderen ned mod åbne vandløb eller søer med et areal, der er større end 100 m², skal beholderen enten afvikles, eller have etableret en barriere. Hvis beholderen er beliggende mere end 100 meter fra åbent vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m², skal barrieren kunne tilbageholde mindst 25 m³ gylle. Hvis beholderen er beliggende 100 meter eller mindre fra åbent vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m², skal barrieren kunne tilbageholde mindst den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn.

Stk. 4. Etablering af barrierer 100 meter eller mindre fra åbne vandløb eller søer med et areal, der er større end 100 m², forudsætter at betingelserne i bilag 3 overholdes. Alarmsystemer som omtalt i stk. 1, nr. 1, og stk. 2, skal registrere et pludseligt fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren.

Stk. 5. Afvikling af eksisterende beholder, jfr. stk. 3, skal ske senest, når beholderen er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017. Er beholderen omfattet af en 8-årig retsbeskyttelse, jf. § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal den dog tidligst afvikles ved udløbet af retsbeskyttelsesperioden, jf. dog samme lovs § 40, stk. 2.

Stk. 6. Der skal indsendes en plan for afvikling af beholderen til kommunalbestyrelsen senest den 1. oktober 2011.«

2. I § 37, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 15, stk. 1 og stk. 3-4,«: » § 15 a,«.

3. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

»Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 6 træder i kraft den 1. oktober 2011.«

Miljøministeriet, den

Karen Ellemann

/

»Bilag 3: Barrierer 100 meter eller mindre fra åbne vandløb eller søer med et areal, der er større end 100 m², skal opfylde følgende betingelser:

1) Barrieren etableres ved jordvold eller af samme byggematerialer og i tilsvarende farve som den beholder, den opføres omkring,

2) barrieren dimensioneres, så afstanden mellem beholderen og barrierens fod ind mod barrieren maksimalt er 15 meter og, såfremt barrieren ikke er etableret i umiddelbar tilknytning til beholderen, barrierens højde maksimalt er en meter under beholderens højde over terræn,

3) etablering af barrieren ikke medfører ændringer i eksisterende tilkørselsveje til beholderen,

4) barrieren placeres ikke nærmere end 300 meter fra beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren, eksisterende eller fremtidig byzone, sommerhusområde samt lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, og

5) senest 31. december året efter etableringen af barrieren etableres afskærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren, hvis denne etableres ved jordvold. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter og buske, og vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. «