



Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 001-06116

Den 3. november 2011

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 14. oktober 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 13 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 13 (alm. del)

Mener ministeren, at det er rimeligt at acceptere op til 22 dB ved en kontrolmåling, når grænseværdien er 20 dB med henvisning til en påstået usikkerhed på 2 dB. Med en måling på 22 dB med en usikkerhed på 2 dB er det vel lige sandsynligt om der reelt er tale om et niveau på 24 dB eller om grænsen på 20 dB er overholdt?

Spørgsmålet er tidligere stillet i folketingsåret 2010 -11, 1. samling, jf. MPU alm. del - spm. 932.

Svar

Miljøstyrelsen har oplyst følgende: ”I forbindelse med tilsyn eller ved en klage kan kommunen påbyde vindmøllejerne at få foretaget en kontrolmåling og kan efterfølgende pålægge vindmøllejerne at reducere støjen, hvis grænseværdien plus en ubestemthed på 2 dB er overskredet.

Det er præcis det samme, der gælder for den almindelige støj fra vindmøller.

Det er meget vanskeligt at måle støj fra vindmøller helt nøjagtigt. Derfor er det rimeligt at tillægge en ubestemthed på 2 dB, så det er dokumenteret med en rimelig sikkerhed, hvis grænsen ikke er overholdt. Det er samme fremgangsmåde, der benyttes, når man fører tilsyn med støjen fra alle andre typer af støjende virksomheder og anlæg, og som man har gjort det for den almindelige støj fra vindmøller, siden de første regler blev lavet i 1991.

Når møllerne anmeldes, skal der hverken lægges til eller trækkes fra. Her skal det dokumenteres, at støjen ikke bliver højere end grænsen på 20 dB.”

Ida Auken/ Lisbeth Mørk

